

DESCRIPCIÓN

a3p SELLADOR® es un sellador a base de resina de estireno acrílico modificado con silicona, diseñado para ofrecer muchos años de protección a todo tipo de techos y paredes.

a3p SELLADOR® es elastomérico por lo que se expande y contrae con la superficie donde ha sido aplicado. Es internamente plastificado para así retener sus propiedades mecánicas por muchos años.



USOS

a3p SELLADOR® sirve de adherente para la correcta fijación de **a3p IMPERLLANTA®**, **a3p PINTURA VINÍLICA** o **a3p UTILWALL®** en las superficies que requiera recubrir. Se puede utilizar sobre lozas de concreto planas e inclinadas, techumbres de asbesto y metálicas; incluso sobre acabados térmicos tales como: poliestireno y espuma de poliuretano, paredes, jardineras, etc.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 100% impermeable
- Elimina las filtraciones
- Sella fisuras
- Refleja los rayos solares
- Reduce temperatura
- Fácil de aplicar

MÉTODO DE APLICACIÓN

- 1.- Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño. Aplicar con rodillo o brocha una mano de **a3p SELLADOR®** previamente diluido en máximo 1 litro de sellador por 4 de agua. En una sola dirección. No vuelva a aplicar el producto por donde ya lo aplicó.
- 2.- El producto secará al tacto en 60 minutos. El secado depende de la dilución, la superficie y la temperatura.
- 3.- Una vez seco el producto, puede comenzar la aplicación del correspondiente recubrimiento **a3p®**.

PRESENTACIONES

- Galón de 3.8 litros
- Cubeta de 19 litros

RENDIMIENTO

- El rendimiento depende de la porosidad y rugosidad de la superficie, así como el método de instalación.
- Cubre 3.2 m² por litro a 1 mano sin diluir.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Rodillo, brocha o aspersión.

COLORES

- Blanco al aplicarse (transparente al secarse)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Este producto debe aplicarse en áreas ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (googles, guantes), no se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua. Si hay molestias, acuda con el médico inmediatamente.

